



www.vcx.com.pl

KARTA KATALOGOWA

DWÓJNIK SOLARNY Z KABLEM



- Dwójnik solarny z kablem do łączenia modułów fotowoltaicznych
- Prąd znamionowy: 32A
- Przekrój przewodów: 2,5-6 mm²
- Napięcie znamionowe: 1000 V DC
- Napięcie testowe: 6000 V (50 Hz 1 minuta)
- Temperatura pracy: -40 ~+ 90 C
- Stopień ochrony: IP67

SERIA	NAZWA WYROBU	OPAKOWANIE	Nr KATALOGOWY
Złącze solarne	DWÓJNIK SOLARNY Z KABLEM	1 sztuka	ZŁĄCZE SOLARNE Y3



www.vcx.com.pl

DATA SHEET

SOLAR BIPOD WITH CABLE



- Solar doubler with cable for connecting photovoltaic modules
- Rated current: 32A
- Cable cross-section: 2.5-6 mm²
- Rated voltage: 1000 V DC
- Test voltage: 6000 V (50 Hz 1 minute)
- Operating temperature: -40 ~+ 90 C
- Degree of protection: IP67

SERIES	PRODUCT NAME	PACKAGING	CATALOGUE NO.
SOLAR CONNECTOR	SOLAR BIPOD WITH CABLE	1 piece	SOLAR CONNECTOR Y3